



Via Verona, 12 - 20030 SENAGO (MI)
Tel./Fax 02 99483931 - Cell. 348 4115108

PROFESSIONALITA' E PASSIONE AL VOSTRO SERVIZIO

www.ldaservice.it

STAR PACK PORTA RAPIDA AD IMPACCHETTAMENTO

STRUTTURA

Autoportante, realizzata in lamiera pressopiegata può essere fornita nelle versioni:

- zincata a caldo;
- verniciata a polvere in colori RAL;
- acciaio inox AISI 304/316.

INSTALLAZIONE

Le porte STAR PACK possono essere installate frontale, interno, esterno al vano.

QUADRO ELETTRICO

Apparecchiatura elettrica di comando a norme CE; contenitore in lamiera verniciata con grado di protezione IP55, con pulsante di apertura e pulsante stop di emergenza.

Logiche di funzionamento automatico, semiautomatico, uomo presente. Controllo delle sicurezze con autotest. Protezione termica salvamotore. Uscita alimentazione comandi, sicurezze e segnali in bassa tensione 24 V AC. Disponibile anche nella versione con inverter per controllo e gestione movimento di accelerazione / decelerazione con alimentazione 230V monofase.

MOTORIZZAZIONE

Costituita da gruppo operatore composto da motore trifase autofrenante con leva sblocco freno e freno alimentato in corrente continua tramite raddrizzatore integrato; predisposto per l'inserimento di un dispositivo di apertura/chiusura manuale. Riduttore a vite senza fine con lubrificazione ad olio sintetico.

Nella versione con quadro inverter, la velocità di apertura e chiusura è gestita dal variatore di frequenza.

La potenza del motore è proporzionata alle dimensioni della porta.

MANTO

Realizzato in tessuto poliestere antistrappo spalmato in PVC con resistenza al fuoco nelle diverse classi 1 o 2, con sezioni orizzontali termosaldate tra loro, è provvisto di tasche per l'alloggiamento di tubolari metallici orizzontali ad alto snervamento, che garantiscono l'assorbimento dell'azione del vento e/o depressione secondo la Norma UNI EN 12424 fino alla classe 4. Una serie di sezioni ad altezze variabili in PVC trasparente flessibile, oppure retinato, assicura un'ottima visibilità.

COMANDI DI APERTURA E LOGICA DI FUNZIONAMENTO

La gestione dei movimenti della porta avviene in funzione della logica:

- AUTOMATICA* Comando radar; radio; sensore magnetico; pulsantiera apro + emergenza; micro a fune; fotocellule;
SEMIAUTOMATICA Comando radar; pulsantiera apro + chiudo + emergenza; micro a fune;
UOMO PRESENTE Comando con pulsantiera apro + chiudo + emergenza.

SEGNALAZIONI

La porta in movimento può essere segnalata da: lampeggiante a luce gialla; semaforo a luci (rosso-verde), oppure a luci (rosso-verde-giallo); segnalatore acustico.

SICUREZZE

Le sicurezze soddisfano le norme vigenti salvaguardando tutti i pericoli causati da punti di schiacciamento e sollevamento. Le sicurezze, nella dotazione standard, comprendono:

- una coppia di fotocellule, emettitore – ricevitore controllate da autotest;
- un bordo sensibile elettrico controllato da autotest;
- limitatore di coppia elettronico per sicurezza antisollevamento (solo per quadro inverter).

GARANZIA E CERTIFICAZIONI

Garanzia di 24 mesi. Tutte le porte sono certificate secondo le norme UNI EN 13241-1 e sono fornite di certificazione CE.



Via Verona, 12 - 20030 SENAGO (MI)
Tel./Fax 02 99483931 - Cell. 348 4115108

PROFESSIONALITA' E PASSIONE AL VOSTRO SERVIZIO

www.ldaservice.it

STAR PACK
PORTA RAPIDA AD IMPACCHETTAMENTO

